

BOP5000

应用：BOP 胶管是用于防止钻井平台防止井喷装置的液压控制系统

Application: BOP hose is a hydraulic control connection that is used in the well control system.



内 胶：合成橡胶

Inner Tube: Synthetic rubber

增 强 层：四层交互缠绕高强度钢丝（尺寸 3/8 英寸, 1/2 英寸, 5/8 英寸, 3/4 英寸, 1 英寸 和 1 1/4 英寸）
和六层交互缠绕高强度钢丝（尺寸 1 1/2 英寸
和 2 英寸）

Reinforcement: Four alternating layers of spiral high-tensile steel wire (size 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4") and six alternating layers of spiralled high-tensile steel wire (size 1 1/2" and 2")

外 胶：合成橡胶

Cover: Synthetic rubber

应用温度：-40 °F 至 +250 °F (-40°C 至 +121°C)

Temperature Range: -40 °F to +250 °F (-40°C to +121°C)

安全系数：4: 1

Safe Factor: 4: 1

标识 Branding:



	产品编号 Product Number		Hose ID 胶管内径		W.D. 外层钢丝直径	C.O.D 外胶直径	Max W.P. 最大工作压力	Min B.R. 最小弯曲半径	Weight 参考重量	
	mm	in	Min 最小 mm	Max 最大 mm	Max 最大 mm	Max 最大 mm	Mpa	psi	mm	kg/m
BOP5000-06-10	10	3/8	9.3	10.1	18.1	29.0	34.5	5000	180	1.185
BOP5000-08-13	12.5	1/2	12.3	13.5	21	31.6	34.5	5000	230	1.340
BOP5000-12-19	19	3/4	18.6	19.8	29	40.05	34.5	5000	300	2.310
BOP5000-16-25	25	1	25	26.4	36	46.86	34.5	5000	340	2.961
BOP5000-20-32	31.5	1 1/4	31.4	33	42.9	53.35	34.5	5000	460	3.59
BOP5000-24-38	38	1 1/2	37.7	39.3	55.5	65.9	34.5	5000	500	6.07
BOP5000-32-51	51	2	50.4	52	69.3	71.83	34.5	5000	630	8.14