

SCP6S

应用: 专门设计应用于波动超高压强液压系统以及恒定静高压都存在的工况条件

Application: Designed specifically to handle severe high pressure applications where pressure or constant hydrostatic loads are present.



内 胶: 合成橡胶

Inner Tube: Synthetic Rubber

增强层: 四层交互缠绕高强度钢丝 (尺寸 3/8 英寸, 1/2 英寸, 5/8 英寸, 3/4 英寸和 1 英寸) 和六层交互缠绕高强度钢丝 (尺寸 1 1/4 英寸, 1 1/2 英寸和 2 英寸)

Reinforcement: Four alternating layers of spiral high-tensile steel wire (size 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" and 1") and six alternating layers of spiralled high-tensile steel wire (size 1 1/4", 1 1/2" and 2")

外 胶: 合成橡胶

Cover: Synthetic Rubber

应用温度: -40 °F 至 +250 °F (-40°C 至 +121°C)

Temperature Range: -40 °F to +250 °F (-40°C to +121°C)

应用标准: SAE 100R15, EN 856 4SP, GB/T 10544 R15/4SP, 美国 MSHA 认证

Applicable Standards: SAE 100R15, EN 856 4SP, GB/T 10544 R15/4SP, Certificate of US MSHA

安全系数: 4:1

Safe factor: 4:1

标识 Branding:



	# 产品编号 Product Number		● Hose ID 胶管内径		○ W.D. 外层钢丝直径		○ C.O.D 外胶直径	⚡ Max W.P. 最大工作压力		⤵ Min B.R. 最小弯曲半径	⚖ Weight 参考重量
	mm	in	Min 最小 mm	Max 最大 mm	Min 最小 mm	Max 最大 mm	Max 最大 mm	Mpa	psi	mm	kg/m
SCP6S-06-10	10	3/8	9.6	10.1	16.9	17.7	21.8	42	6100	90	0.71
SCP6S-08-13	12.5	1/2	12.9	13.4	19.6	20.6	25.1	42	6100	90	0.82
SCP6S-10-16	16	5/8	16	16.5	23.2	24.2	27.2	42	6100	120	1.17
SCP6S-12-19	19	3/4	19.2	19.7	27.9	28.9	32.7	42	6100	120	1.57
SCP6S-16-25	25	1	25.5	26.3	34.9	35.9	39.8	42	6100	150	2.06
SCP6S-20-32	31.5	1 1/4	32	33	44.7	45.9	49.2	42	6100	290	3.46
SCP6S-24-38	38	1 1/2	38.2	39.2	53.8	55	57.6	42	6100	530	5.01
SCP6S-32-51	51	2	50.4	52		69.3	72.7	42	6100	630	7.08