

SR2SN

应用: 高压液压油管路用于建筑, 机床, 农业上的应用使用油基或水基液压油。

Application: High pressure hydraulic oil lines used in construction, machine tooling and agricultural application using oil based or water based hydraulic fluids.



内 胶: 合成橡胶

增 强 层: 两层高强度编织钢丝

外 胶: 合成橡胶

应用温度: -40 °F 至 +212 °F (-40 至 +100°C)

应用标准: EN853 2SN, GB3683.1 2SN, SAE J517 R2S, ISO 1436 2SN MT98, 煤安 MA, 美国 MSHA 和 SAE J1942/USCG 认证

安全系数: 4:1

标识 Branding:

Inner Tube: Synthetic Rubber

Reinforcement: Two braids of high-tensile steel wire

Cover: Synthetic Rubber

Temperature range :-40 °F to +212 °F (-40 to +100°C)

Applicable Standards: EN853 2SN, GB3683.1 2SN, SAE J517 R2S, ISO 1436 2SN MT98, Certificate of MA, US MSHA and SAE J1942/U.S. Coast Guard

Safe factor: 4:1

Continental **SR2SN-16** **SAE 100R2AT/2SN 1" (DN25)** **2400 PSI** **15.5 MPa FLAME RESISTANT 185 BAR MSHA 20-IC-14C/44 MA MEE110075**

产品编号 Product Number	Hose ID 胶管内径		W.D. 外层钢丝直径		C.O.D 外径直径		Max W.P. 最大工作压力		Min B.R. 最小弯曲半径		Weight 参考重量
	mm	in	Min 最小 mm	Max 最大 mm	Min 最小 mm	Max 最大 mm	Max 最大 mm	Mpa	psi	mm	kg/m
SR2SN-04-06	6.3	1/4	6.2	7	12.1	13.3	15.7	40	5800	100	0.34
SR2SN-05-08	8	5/16	7.7	8.5	13.7	14.9	17.3	35	5075	115	0.39
SR2SN-06-10	10	3/8	9.8	10.3	16.1	17.3	19.7	33	4800	130	0.49
SR2SN-06-10	10	3/8	9.3	10.1	16.1	17.3	19.7	35	5075	130	0.52
SR2SN-08-13	12.5	1/2	12.3	13.5	19	20.6	23	27.5	4000	180	0.59
SR2SN-08-13	12.5	1/2	12.3	13.5	19	20.6	23	35	5075	180	0.62
SR2SN-10-16	16	5/8	15.5	16.7	22.2	23.8	26.2	25	3630	200	0.71
SR2SN-12-19	19	3/4	18.6	19.8	26.2	27.8	30.1	21.5	3120	240	0.89
SR2SN-12-19	19	3/4	18.6	19.8	26.2	27.8	30.1	25	3625	240	0.93
SR2SN-12-19	19	3/4	18.6	19.8	26.2	27.8	30.3	28	4060	240	1.02
SR2SN-16-25	25	1	25	26.4	34.1	35.7	38.9	16.5	2400	300	1.37
SR2SN-20-32	31.5	1 1/4	31.4	33	43.3	45.7	49.5	12.5	1820	420	2.27
SR2SN-24-38	38	1 1/2	37.7	39.3	49.6	52	55.9	9	1310	500	2.44
SR2SN-32-51	51	2	50.4	52	62.3	64.7	68.6	8	1160	630	3.00
SR2SN-40-63	63	2 1/2	63.1	65.1	74.6	77.8	81.8	7	1020	760	3.50
SR2SN-48-76	76	3	75.8	78.8			91.5	7	1020	900	4.00